# schülke - Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Arbeitsbereich: **Tätigkeit**:

## Gefahrstoffbezeichnung

## thermosept® NKZ

#### Gefahren für Mensch und Umwelt



#### **ACHTUNG**

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Einatmen von Dampf vermeiden. • BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Niemals Konzentrate direkt miteinander mischen.

Handschutz: Spritzschutz: Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Dermatril (Schichtdicke: 0,11 mm)

der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 480 min,

Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke:

0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen

Schutzwirkungen.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

Körperschutz: Arbeitskleidung oder Laborkittel.

Atemschutz: Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

#### Verhalten im Gefahrfall

Notruf:

Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPLAN beachten

**Brandbekämpfung:** Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. **Geeignete Löschmittel:** Löschpulver Schaum Wassersprühstrahl Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Löschmittel: KEINEN Wasserstrahl einsetzen.

Reinigung/Aufnahme: Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem

flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel,

Universalbindemittel, Sägemehl).

Umweltschutz: Eindringen in den Untergrund vermeiden., WGK 1

Erste Hilfe Notruf:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Einatmung: Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.

Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei

anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen

Hautkontakt: Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Kleine Mengen Wasser trinken lassen. Falls erforderlich einen Arzt

konsultieren. Ersthelfer:

# Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.: AVV 070601\*

Abfallbeauftragter:

Z11465 Version: 03.00, 21.03.2022